

Motobineuse : Ecomax ECOMAX 50S C2



Caractéristiques :

- > Moteur professionnel chemisé fonte, garanti 3 ans ou 2500 heures
- > 6 fraises forgées démontables (couteaux droits rivetés) + disques
- > Guidon réglable en hauteur et en déport
- > Transmission par chaîne, démontable et graissée à vie
- > Joints d'étanchéité sur arbre port-fraises Ø 25mm
- > Marche arrière mécanique avec commande d'inversion au guidon
- > Embrayage par tension de courroie
- > Béquille de terrage
- > Roue avant escamotable

Infos techniques


Surface conseillée	< 1000 m ²
Largeur de travail	40 / 60 / 80 cm
Vitesses	1 avant (120 tr/min) / 1 arrière
Outils de travail	6 fraises Ø 320 mm
Poids	55 kg
Motorisation	Subaru EP16
Cylindrée	169 cc
Puissance nette ¹	4,2 KW à 4000 tr/min
Puissance nominale	3,3 KW à 3300 tr/min
Capacité réservoir essence	3,4 L
Capacité réservoir huile	0,6 L

Infos pratiques

Emballage	Caisse carton
Dimensions carton (Lxlxh)	830 x 600 x 830 mm
Quantité par palette	12
Dimensions machine (Lxlxh)	165 x 120 x 265 cm
Code produit	3000022302
Gen Code	3700304800609

ACCESSOIRES (OPTION)


Béquille réglable
Ref 3001000046



Kit buttage (avec roues fer)
Ref 8000020104



Kit complet (Roues fer, butteur, arrache pommes de terre, charrue, perche et moyeux)
Ref 8000020105



¹ La puissance du moteur indiquée dans ce document est une puissance nette obtenue par l'essai d'un moteur de série selon la norme SAE J 1349 à une vitesse de rotation donnée. La puissance d'un autre moteur de production peut être différente de cette valeur indiquée. La puissance réelle d'un moteur installé sur une machine dépend de différents facteurs comme la vitesse de rotation, les conditions de température, d'humidité, de pression atmosphérique, de maintenance et autres.

